

# 船舶用ディマ付き液晶ディスプレイ

## 75 シリーズ組み付けタイプ

- ▶ 豊富なラインナップ (15 インチ ~ 23 インチ)
- ▶ さまざまな用途に対応
- ▶ いろいろな要望に解決策を提案 (カスタマイズ)

## 液晶モジュールを知り尽くした高信頼技術

### デジタル制御インバーター

- ▶ ゼロ輝度調整 (ゼロ / 0.1% ~ 100%)
- ▶ ディマ外部調整、集中ディマ制御
- ▶ バックライト寿命を考慮した設計

### フレームバッファ制御 AD 変換ボード

- ▶ EMC 対策 (156MHz ~ 165MHz)



※画面はイメージです。

### 仕様概要 (2010年6月)

型番	7515	7517	7519	7520	7523
サイズ (インチ)	15.0	17.0	19.0	20.1	23.1
モード	VGA ~ XGA	VGA ~ SXGA	VGA ~ SXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
画素数	1024x768	1280x1024	1280x1024	1600x1200	1600x1200
表示色 (カラー)	16M	16M	16M	16M	16M
視野角 (H/V)	130/100	130/110	160/160	178/178	170/170
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	200	200	250	230	200
調光率	0.1% ~ 100%	0.1% ~ 100%	0.1% ~ 100%	0.1% ~ 100%	0.1% ~ 100%
入力信号	アナログ RGB	アナログ RGB DVI-D NTSC	アナログ RGB DVI-D NTSC	アナログ RGB DVI-D NTSC	アナログ RGB DVI-D NTSC
外部コントロール	有り	有り	有り	有り	有り
電源	AC100V / 200V 又は DC24V	AC100V / 200V 又は DC24V	AC100V / 200V 又は DC24V	AC100V / 200V 又は DC24V	AC100V / 200V 又は DC24V
タッチパネル	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
抵抗膜方式	あり	あり	あり	あり	なし
静電容量方式	なし	なし	なし	なし	あり
動作温度	-15°C ~ 55°C	-15°C ~ 55°C	-15°C ~ 55°C	-15°C ~ 55°C	-15°C ~ 55°C
NK 及び LoydResister 船級	取得済み	取得済み	取得済み	取得済み	取得済み
IP66 及び IEC60945	準拠	準拠	準拠	準拠	準拠

製造元:



株式会社 アイメス

〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町3番地  
TEL: 0466-45-5780  
E-MAIL: sales@imes.co.jp  
Home Page: <http://www.imes.co.jp/>

販売代理店:



株式会社 守谷商会

第2事業本部 第5ビジネスグループ 機械7部  
〒103-8680 東京都中央区八重洲1丁目4番22号  
TEL: 03-3278-6163 担当: 小林  
E-MAIL: kobayashi.satoshi@moritani.co.jp  
Home Page: <http://sales.moritani.co.jp/>